

Liste B: Typegodkjente, biosimmetrisk testede UV-anlegg med minimum reduksjonsekvivalent dose (RED) på 40 mJ/cm<sup>2</sup>List B: Type approved, biosimmetrically tested UV units with a minimum reduction equivalent dose (RED) of 40 mJ/cm<sup>2</sup>

| Merke/type                    | Kapasitet (m3/t) ved lavest testet transmisjon (%/5 cm)    | Produsent                                                                                                                                                                       | Forhandler                                                                         | Kommentar                                                                                                | Godkj.dato |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Brand/type                    | Capacity (m3/h) at the lowest tested transmission (%/5 cm) | Producer                                                                                                                                                                        | Supplier                                                                           | Comments                                                                                                 | Appr. Date |
| <b>Aquafides</b>              |                                                            | Aquafides Schweiz AG,<br>Pfäffikerstrasse 37, CH-8310<br>Kempthal                                                                                                               | Alfsen og Gunderson A/S, Postboks 6052<br>Etterstad, 0601 OSLO Tlf. 22 70 77 00    |                                                                                                          |            |
| 1AF45T                        | 1,8/31,6                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | Basert på ÖNORM M 5873-1:2001.<br>Erstatter typegodkjenning gitt /<br>replaces approval dated 28.06.2010 | 03.10.2014 |
| 1AF90T                        | 2,7/22,4                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | "                                                                                                        | 03.10.2014 |
| 1AF300T                       | 6,3/24,5                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | "                                                                                                        | 03.10.2014 |
| 1AF400T                       | 8,9/22,4                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | "                                                                                                        | 03.10.2014 |
| 2AF300T                       | 17,4/28,3                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | "                                                                                                        | 03.10.2014 |
| 3AF300T                       | 22,0/26,5                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | "                                                                                                        | 03.10.2014 |
| 3AF400T                       | 53,4/26,5                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | "                                                                                                        | 03.10.2014 |
| 4AF300T                       | 37,9/31,6                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | "                                                                                                        | 03.10.2014 |
| 4AF400T                       | 69,8/31,6                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | "                                                                                                        | 03.10.2014 |
| 6AF300T                       | 51,0/31,6                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | "                                                                                                        | 03.10.2014 |
| 6AF400T                       | 41,4/16                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | Basert på ÖNORM M 5873-1:2001.<br>Erstatter typegodkjenning gitt /<br>replaces approval dated 24.02.2010 | 03.10.2014 |
| 8AF400T                       | 117/28,3                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | Basert på ÖNORM M5873-1:2001.<br>Erstatter typegodkjenning gitt /<br>replaces approval dated 30.01.2012  | 03.10.2014 |
| 12AF400 T                     | 170/26,5                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | Basert på ÖNORM M5873-1:2001<br>Metode B                                                                 | 19.11.2019 |
| 12AF400T                      | 170/26,5                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                          | 26.11.2019 |
| <b>ATG UV (tidl. Willand)</b> |                                                            | Evoqua Water Technologies<br>Genesis House, Pemberton<br>Business Park<br>Wigan, WN5 8AA, UK<br>email: www.evoqua.com<br>(former name / tidligere navn:<br>ATG (tidl. Willand)) | Tech-Trade AS, Plattformveien 1, Postboks<br>116, 4098 STAVANGER, tlf. 51 64 87 87 |                                                                                                          |            |
| Willand ECF 220-8             | 22/27                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | Typegodkjent i hht. USEPA UVDGM                                                                          | 20.12.2007 |
| Willand ECF 225-10            | 22/31                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | "                                                                                                        | 20.12.2007 |
| Willand ECF 430-12            | 216/48                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | "                                                                                                        | 20.12.2007 |
| Willand SP-25-4S              | 27/30                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | "                                                                                                        | 27.03.2009 |
| SX-425-10                     | 76,7/16,8                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | Typegodkjent i hht. USEPA UVDGM                                                                          | 11.03.2011 |

|                      |           |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | Oppdatert 16.08.2021                                                                                                   |            |
|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SX-635-16            | 167/16,8  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | "                                                                                                                      | 20.03.2012 |
| SX-850-20            | 323/16,8  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | "                                                                                                                      | 20.03.2012 |
| ECP-113-5            | 9,1/29    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | "                                                                                                                      | 11.03.2013 |
| SX-225-8             | 21,6/7,8  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | "                                                                                                                      | 11.03.2013 |
| atg/ETS UVL 200-4    | 3,4/31    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | Typegodkjent i hht. ÖNORM M 5873-1                                                                                     | 28.06.2013 |
| ECF-210-4            | 8,4/11,6  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | Basert på US EPA Ultraviolet disinfection guidance manual                                                              | 20.04.2016 |
| UVLX-16800-20_16     | 161/2,8   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | Basert på US EPA Validation report 2016                                                                                | 19.12.2016 |
| UVLX-30800-30_24     | 606/8,4   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | Basert på US EPA UVDGM                                                                                                 | 27.01.2017 |
| UVLX-6800-14_10      | 22,7/2,8  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | "                                                                                                                      | 27.01.2017 |
| UVLX-3800-10_8       | 52,4/16,8 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | "                                                                                                                      | 27.01.2017 |
| <b>Beluva/Berson</b> |           | Berson Milieutechniek,<br>Nuenen, Nederland                                                        | HOH Birger Christensen AS, Postboks 13,<br>1309 RUD Tlf. 67 17 70 00<br><br>HOH Birger Christensen AS, Herøya v. 201,<br>3942 PORSGRUNN Tlf: 35 93 43 70<br><br>BWT Birger Christensen AS, Røykenveien<br>142A, 1386 ASKER | Typegodkjenning gitt 16.10.92 for FS1/FP1 og GS4/GP4 erstatter typegodkjenning gitt / replaces approval dated 05.11.91 |            |
| InLine 2500          | 380/75    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | Basert på DVGW                                                                                                         | 11.11.2003 |
| InLine 1000+         | 160/44    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | Erstatter typegodkjenning gitt / replaces approval dated 02.09.2005                                                    | 04.11.2016 |
| InLine 450+          | 75/44     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | "                                                                                                                      | 22.02.2006 |
| InLine 15000+        | 1060/47   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | "                                                                                                                      | 26.05.2006 |
| InLine 100+ DW       | 13/45     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | "                                                                                                                      | 13.12.2006 |
| InLine 200+ DW       | 26/31     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | "                                                                                                                      | 02.10.2007 |
| IL 4000+             | 230/35,1  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | "                                                                                                                      | 13.02.2015 |
| IL 5000+ DW          | 550/44,7  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | Erstatter typegodkjenning gitt / replaces approval dated 15.01.2007                                                    | 29.01.2016 |
| <b>Best UV B.V.</b>  |           | P.O.Box 5, Hazerswoude, NL<br>2390 AA, Nederland<br><br>Magazijnweg 13, 5683 CV<br>Best, Nederland |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |            |
| BestUV K4XL18.130.D  | 88/17,3   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | Basert på ÖNORM M5873-1                                                                                                | 17.06.2011 |
| BLE4.250             | 33,1/17,3 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | "                                                                                                                      | 28.07.2011 |
| BME1.250             | 3,4/20,0  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | "                                                                                                                      | 10.09.2015 |
| BLE2.130             | 5,6/22,3  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | "                                                                                                                      | 10.09.2015 |
| BLE2.250             | 10,7/20,0 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | "                                                                                                                      | 10.09.2015 |
| BME1.130             | 2,1/25,3  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | Basert på ÖNORM M 5873-1:2001 Procedure B                                                                              | 29.08.2019 |

| Bewades      |            | BWT Wassertechnik GmbH,<br>Industriestrasse 7, 69198<br>Schriesheim, Tyskland                             | Ipec Miljø AS, Tollnes Industriområde, 4760<br>BIRKELAND<br><br>Klart Vann AS, Nikkelveien 10, 4313<br>SANDNES<br><br>HOH Birger Christensen AS, Postboks 13,<br>1309 RUD Tlf. 67 17 70 00<br><br>HOH Birger Christensen AS, Herøyav. 201,<br>3942 PORSGRUNN Tlf. 35 93 43 70 |                               |            |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 80W80/11N    | 2,2/35     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Basert på ÖNORM               | 17.02.2003 |
| 240W80/27N   | 5,4/35     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                             | 17.02.2003 |
| 320W80/35N   | 7,6/35     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                             | 17.02.2003 |
| 400W80/35N   | 11,7/35    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                             | 17.02.2003 |
| 100W100/11N  | 3,9/35     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                             | 17.02.2003 |
| 300W100/27N  | 10,8/35    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                             | 17.02.2003 |
| 400W100/35N  | 12,2/35    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                             | 17.02.2003 |
| 500W100/40N  | 19,4/35    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                             | 17.02.2003 |
| 600W100/40N  | 18,7/35    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                             | 17.02.2003 |
| 800W100/50N  | 23,1/35    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                             | 17.02.2003 |
| 1000W100/50N | 30,6/35    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                             | 17.02.2003 |
| 1200W100/50N | 45,9/35    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                             | 17.02.2003 |
| 390W130/22N  | 9,5/56     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Basert på DVGW                | 02.07.2012 |
| 200W200/11N  | 4,5/45     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Basert på DVGW W 294 (2006)   | 02.07.2013 |
| 600W200/22N  | 14/32      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                             | 02.07.2013 |
| 200W200/17N  | 3,6/33,2   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Basert på ÖNORM M5873-1:2001  | 13.03.2014 |
| 390W130/27N  | 4,1/33,2   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                             | 13.03.2014 |
| 810W270/40N  | 15,6/46,9  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                             | 13.03.2014 |
| 1080W270/50N | 19,2/46,9  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                             | 13.03.2014 |
| 80W80/14N    | 1,7/18,5   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                             | 18.11.2019 |
| 230W230/14N  | 7,1/54,2   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                             | 18.11.2019 |
| 350W350/17N  | 11,2/28,0  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                             | 18.11.2019 |
| 690W230/32N  | 24,0/147,7 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                             | 18.11.2019 |
| 700W350/26N  | 27,8/50,3  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                             | 18.11.2019 |
| 1050W350/32N | 51,0/66,8  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                             | 18.11.2019 |
| 1400W350/36N | 71,6/54,4  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                             | 18.11.2019 |
| 2100W350/41N | 99,6/47,8  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                             | 18.11.2019 |
| BIO-UV       |            | BIO-UV SAS, Lunels Cedex<br>(BIO-UV Group), 850 Avenue<br>Louis Medard, 34400 LUNEL -<br>France Frankrike | Aqua Unique Norge AS, Postboks 2436, 3003<br>DRAMMEN                                                                                                                                                                                                                          |                               |            |
| DW2150/120   | 7,3/32,8   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Basert på ÖNORM M5873-1: 2001 | 30.11.2016 |
| DW4205/120   | 16,9/32,8  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                             | 30.11.2016 |
| DW3323/400   | 85,5/44,4  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                             | 30.11.2016 |

|                                   |           |                                                                               |                                                                                                                                                         |                                           |            |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| DW5355/500                        | 128/44,4  |                                                                               |                                                                                                                                                         | "                                         | 30.11.2016 |
| DW10508/500                       | 245/44,4  |                                                                               |                                                                                                                                                         | "                                         | 30.11.2016 |
| BMP118                            | 19,9/44,5 |                                                                               |                                                                                                                                                         |                                           | 22.04.2021 |
| BMP440                            | 261/61,6  |                                                                               |                                                                                                                                                         |                                           | 22.04.2021 |
| BMP560                            | 343/40    |                                                                               |                                                                                                                                                         |                                           | 22.04.2021 |
| <b>ENWA</b>                       |           |                                                                               | ENWA Water Technology AS, Postboks 1241,<br>3205 SANDEFJORD                                                                                             |                                           |            |
| UV 4 EDW                          | 1,3/44,7  |                                                                               |                                                                                                                                                         |                                           | 01.10.2015 |
| UV 10 EDW                         | 3,1/33    |                                                                               |                                                                                                                                                         |                                           | 01.10.2015 |
| UV 40 EDW                         | 14,1/42   |                                                                               |                                                                                                                                                         |                                           | 01.10.2015 |
| UV 80 EDW                         | 14,6/30   |                                                                               |                                                                                                                                                         |                                           | 01.10.2015 |
| UV 120 EDW                        | 18,7/30   |                                                                               |                                                                                                                                                         |                                           | 01.10.2015 |
| UV 200 EDW                        | 32,6/30   |                                                                               |                                                                                                                                                         |                                           | 01.10.2015 |
| UV 400 EDW                        | 31,6/30   |                                                                               |                                                                                                                                                         |                                           | 01.10.2015 |
| <b>GENO</b>                       |           |                                                                               | Aqua System A/S, Avnvej 14, 7400 HERNING,<br>Danmark (Teknisk vannservice as, Postboks 5<br>Stovner, 0913 OSLO, tlf. 22 30 37 70)                       |                                           |            |
| UV 40S                            | 1,0/82    |                                                                               |                                                                                                                                                         | Basert på DVGW W 294 del 1-3<br>(06/2006) | 08.09.2009 |
| UV 60S                            | 3,3/73    |                                                                               |                                                                                                                                                         | "                                         | 08.09.2009 |
| UV 120S                           | 8,0/73    |                                                                               |                                                                                                                                                         | "                                         | 08.09.2009 |
| UV 200S                           | 8,0/55    |                                                                               |                                                                                                                                                         | "                                         | 08.09.2009 |
| <b>Hanovia</b>                    |           | Hanovia Ltd., 145 Farnham<br>Road, Slough SL1 4XB, UK                         | Farnes & Tangen AS, Munkedamsveien 67,<br>Postboks 2721 Solli, 0204 OSLO                                                                                |                                           |            |
| Photon V2 PAP323/G4               | 127/45    |                                                                               |                                                                                                                                                         | Basert på ÖNORM                           | 04.09.2006 |
| Frontline CrossFlow PMX36a        | 1419/24   |                                                                               |                                                                                                                                                         | Typegodkjent i hht. USEPA UVDGM           | 22.02.2007 |
| <b>HOH</b>                        |           | BWT Wassertechnik GmbH,<br>Industriestrasse 7, 69198<br>Schriesheim, Tyskland | HOH Birger Christensen AS, Postboks 13,<br>1309 RUD Tlf. 67 17 70 00<br><br>HOH Birger Christensen AS, Herøyav. 201,<br>3942 PORSGRUNN Tlf. 35 93 43 70 |                                           |            |
| 3-27-80                           | 5,4/35    |                                                                               |                                                                                                                                                         | Basert på ÖNORM                           | 20.02.2004 |
| 3-27-100                          | 10,8/35   |                                                                               |                                                                                                                                                         | "                                         | 20.02.2004 |
| 4-35-80                           | 7,6/35    |                                                                               |                                                                                                                                                         | "                                         | 20.02.2004 |
| 5-35-80                           | 11,7/35   |                                                                               |                                                                                                                                                         | "                                         | 20.02.2004 |
| 4-35-100                          | 12,2/35   |                                                                               |                                                                                                                                                         | "                                         | 20.02.2004 |
| 5-40-100                          | 19,4/35   |                                                                               |                                                                                                                                                         | "                                         | 20.02.2004 |
| 6-40-100                          | 18,7/35   |                                                                               |                                                                                                                                                         | "                                         | 20.02.2004 |
| 8-50-100                          | 23,1/35   |                                                                               |                                                                                                                                                         | "                                         | 20.02.2004 |
| 10-50-100                         | 30,6/35   |                                                                               |                                                                                                                                                         | "                                         | 20.02.2004 |
| 12-50-100                         | 46/36     |                                                                               |                                                                                                                                                         | "                                         | 20.02.2004 |
| 1-11-80                           | 2,2/35    |                                                                               |                                                                                                                                                         | "                                         | 20.02.2004 |
| 1-11-100                          | 3,9/35    |                                                                               |                                                                                                                                                         | "                                         | 20.02.2004 |
| <b>ITT Industries - se Wedeco</b> |           |                                                                               |                                                                                                                                                         |                                           |            |

|                           |           |                                                           |                                                                                  |                                                        |            |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>Katadyn</b>            |           | Wedeco-katadyn AG Water Technology, Herford, Tyskland     | Sterner AquaTech a.s., Anolitseien 16, Postboks 3534, 1400 SKI, Tlf. 64 85 94 00 |                                                        |            |
| LR-100                    | 1,9/32    |                                                           |                                                                                  | Basert på ÖNORM                                        | 18.07.2002 |
| TR-100                    | 2,4/32    |                                                           |                                                                                  | "                                                      | 18.07.2002 |
| TR-150                    | 2,8/32    |                                                           |                                                                                  | "                                                      | 18.07.2002 |
| <b>LIT</b>                |           | LIT UV Elektro GmbH, Mittelweg 1, 99428 Isseroda, Germany | Unik Filtersystem AS, 5200 OS, tlf. 56 56 55 60                                  |                                                        |            |
| DUV-4A                    | 48/32     |                                                           |                                                                                  | Basert på ÖNORM M 5873-1:2001                          | 06.11.2007 |
| DUV-18A                   | 155/32    |                                                           |                                                                                  | Basert på ÖNORM                                        | 20.08.2008 |
| DUV-12A DB300             | 120/32    |                                                           |                                                                                  | "                                                      | 21.08.2008 |
| DUV 4-75                  | 9,4/32    |                                                           |                                                                                  | "                                                      | 17.11.2008 |
| DUV 7-75                  | 15,8/32   |                                                           |                                                                                  | "                                                      | 18.11.2008 |
| DUV-7A DB300              | 64,8/32   |                                                           |                                                                                  | "                                                      | 19.11.2008 |
| DUV4A-350T                | 41,9/32   |                                                           |                                                                                  | "                                                      | 15.12.2008 |
| DUV5A-350T                | 56,6/32   |                                                           |                                                                                  | "                                                      | 15.12.2008 |
| DUV7A-350T                | 67,1/32   |                                                           |                                                                                  | "                                                      | 15.12.2008 |
| DUV12A-350T               | 117/32    |                                                           |                                                                                  | "                                                      | 15.12.2008 |
| DUV-2A                    | 15,0/32,5 |                                                           |                                                                                  | "                                                      | 27.04.2009 |
| DUV-5-75                  | 11,6/32,5 |                                                           |                                                                                  | "                                                      | 27.04.2009 |
| DUV-1A                    | 6,6/32,5  |                                                           |                                                                                  | "                                                      | 07.12.2009 |
| DUV-3A                    | 24,2/32,5 |                                                           |                                                                                  | "                                                      | 07.12.2009 |
| DUV-1A250HO-10-80-A       | 5,9/39,4  |                                                           |                                                                                  | "                                                      | 23.02.2015 |
| DUV-1A500HO-10-100T-A     | 7,9/44,4  |                                                           |                                                                                  | "                                                      | 23.02.2015 |
| DUV-2A500HO-10-150T-A     | 20,9/35,3 |                                                           |                                                                                  | "                                                      | 23.02.2015 |
| DUV-3A500HO-10-200T-A     | 34,1/44,4 |                                                           |                                                                                  | "                                                      | 23.02.2015 |
| DUV-4A500-10-200-T        | 94,1/50,1 |                                                           |                                                                                  | "                                                      | 23.02.2015 |
| DUV-6A500-10-250T-T       | 94/44,7   |                                                           |                                                                                  | "                                                      | 23.02.2015 |
| DUV-7A700HO-10-400T-A     | 155/44,7  |                                                           |                                                                                  | "                                                      | 23.02.2015 |
| DUV-21A700HO-10-500-E     | 480/32,8  |                                                           |                                                                                  | "                                                      | 23.02.2015 |
| DUV-24A                   | 115/0,007 |                                                           |                                                                                  | Basert på USEPA UV Disinfection Guidance Manual (2006) | 25.04.2016 |
| DUV-48A700HO-10-600-(M)-B | 950/42,0  |                                                           |                                                                                  | Basert på ÖNORM M 5873-1:2001                          | 11.07.2019 |
| DUV-15A700HO-10-400-(M)-B | 230/35,0  |                                                           |                                                                                  | "                                                      | 11.07.2019 |
| DUV-1A120-N               | 1,45/23,0 |                                                           |                                                                                  | "                                                      | 11.07.2019 |
| DUV 15A700HO-10-400-(M)-E | 300/38,0  |                                                           |                                                                                  | "                                                      | 11.07.2019 |
| <b>Prominent</b>          |           | ProMinent Dosiertechnik GmbH, Heidelberg, Tyskland        | ProMinent Dosertechnik AB, Box 8933, S-402 73 Göteborg                           |                                                        |            |
| Dulcodes 1x75Z            | 2,3/50    |                                                           |                                                                                  |                                                        | 13.12.2004 |
| Dulcodes 1x200Z           | 5/50      |                                                           |                                                                                  |                                                        | 13.12.2004 |
| Dulcodes 1x300Z           | 9/50      |                                                           |                                                                                  |                                                        | 13.12.2004 |
| Dulcodes 2x300Z           | 20/45     |                                                           |                                                                                  |                                                        | 13.12.2004 |
| Dulcodes 3x300Z           | 36/45     |                                                           |                                                                                  |                                                        | 13.12.2004 |
| Dulcodes 4x300Z           | 56/45     |                                                           |                                                                                  |                                                        | 13.12.2004 |
| Dulcodes 5x300Z           | 60/44     |                                                           |                                                                                  |                                                        | 13.12.2004 |

|                                                                     |           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | Basert på DVGW                                                                                    | Oppdatert 16.08.2021 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dulcodes 7x300 Z                                                    | 68/34     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                   | 29.05.2008           |
| Dulcodes 1x230 LP                                                   | 5,7/30,0  |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | "                                                                                                 | 16.06.2017           |
| Dulcodes 3x230 LP                                                   | 22,5/39   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | "                                                                                                 | 16.06.2017           |
| Dulcodes 1x350 LP                                                   | 10,3/25   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | "                                                                                                 | 16.06.2017           |
| Dulcodes 2x350 LP                                                   | 30,3/41,2 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | "                                                                                                 | 16.06.2017           |
| Dulcodes 3x350 LP                                                   | 50,0/43,0 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | "                                                                                                 | 16.06.2017           |
| Dulcodes 4x350 LP                                                   | 68,0/38,5 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | "                                                                                                 | 16.06.2017           |
| Dulcodes 6x350 LP                                                   | 105/34,6  |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | "                                                                                                 | 16.06.2017           |
| <b>R-Can Sterilight</b>                                             |           | R-Can Environmental Inc.,<br>425 Clair Road West, P.O.Box<br>1719, Guelph, Ontario, N1L,<br>1R1                    | Birger Christensen AS, avd.kontor Porsgrunn,<br>Postboks 21, 3906 PORSGRUNN                                                                            |                                                                                                   |                      |
| SUVAM-1C/1,5                                                        | 9,5/44    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | Typegodkjent i hht. USEPA UVDGM                                                                   | 29.05.2007           |
| SUVAM-2C/2                                                          | 16,6/44   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | "                                                                                                 | 29.05.2007           |
| SUVAM-6C/4                                                          | 59,7/44   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | "                                                                                                 | 29.05.2007           |
| SUVAM-6/6                                                           | 93,6/44   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | "                                                                                                 | 29.05.2007           |
| SUVAM-12/8                                                          | 150/17    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | "                                                                                                 | 29.05.2007           |
| <b>SAMKUN</b>                                                       |           | SAMKUN Century Co., Ltd,<br>405, Miyul-ro, Samnangjin-<br>eup, Miryang-si,<br>Gyeongsangnam-do, KR,<br>South Korea |                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                      |
| SK11-JSD                                                            | 40,0/30   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | Typegodkjent i hht. DVGW, erstatter<br>godkjenning datert / replaces approval<br>dated 27.01.2014 | 23.03.2015           |
| <b>Siemens-Wallace &amp; Tiernan</b> (se også<br>Wallace & Tiernan) |           |                                                                                                                    | Siemens AS, sektor industri, divisjon industri<br>automasjon & drives technology, avd.<br>prosessinstrumentering, v/Ola Åge Nesheim,<br>tlf. 930 04605 |                                                                                                   |                      |
| Barrier A45                                                         | 2,7/27    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | Basert på DVGW                                                                                    | 27.08.2007           |
| Barrier A120                                                        | 12/27     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | "                                                                                                 | 27.08.2007           |
| <b>S.I.T.A.</b>                                                     |           |                                                                                                                    | Filtra as, Postboks 267, 6249 ØRSKOG                                                                                                                   | Basert på ÖNORM M 5873-1:2001                                                                     |                      |
| UV 80/6 ON (also called UV 40 IT)                                   | 14,1/42   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | "                                                                                                 | 28.10.2011           |
| UV 4 IT                                                             | 1,3/44,7  |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | "                                                                                                 | 22.11.2011           |
| UV 10 IT                                                            | 3,1/33    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | "                                                                                                 | 26.11.2012           |
| UV 80 IT                                                            | 14,6/30   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | "                                                                                                 | 26.11.2012           |
| UV 120 IT                                                           | 18,7/30   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | "                                                                                                 | 22.04.2013           |
| UV 200 IT                                                           | 32,6/30   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | "                                                                                                 | 22.04.2013           |
| UV 400 IT                                                           | 31,6/30   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | "                                                                                                 | 22.04.2013           |
| <b>Trojan</b>                                                       |           |                                                                                                                    | Noka as, Hegdal Næringspark, Hegdalveien<br>105, 3261 LARVIK                                                                                           |                                                                                                   |                      |
| UVSwift SC A2                                                       | 4/30      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | Basert på DVGW                                                                                    | 21.01.2004           |
| UVSwift SC B3                                                       | 7,5/32    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | "                                                                                                 | 21.01.2004           |
| UV Swift SC B4                                                      | 11/27     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | "                                                                                                 | 21.01.2004           |
| UV Swift SC B6                                                      | 30/46     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | "                                                                                                 | 21.01.2004           |
| UV Swift SC B8                                                      | 40/35     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | "                                                                                                 | 21.01.2004           |

|                                   |           |                                                                | Oppdatert 16.08.2021                                                     |            |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| UV Swift SC C30                   | 165/24    |                                                                | "                                                                        | 21.01.2004 |
| UV Swift SC A01                   | 5,2/58    |                                                                | "                                                                        | 20.04.2006 |
| UV Swift SC C6                    | 25/24     |                                                                | "                                                                        | 20.04.2006 |
| UV Swift SC D30                   | 34/17     |                                                                | Typegodkjent i hht. USEPA UVDGM                                          | 30.10.2006 |
| Swift 4L12                        | 72/16,8   |                                                                | Erstatter typegodkjenning 04.12.2007                                     | 10.11.2016 |
| Swift 4L24                        | 155/16,8  |                                                                | Erstatter typegodkjenning 04.12.2007                                     | 10.11.2016 |
| UV Aqua N 4-70 NNI/DVGW           | 30/62     |                                                                | Basert på DVGW W 294                                                     | 20.05.2008 |
| SWIFT 6L24                        | 299/16,8  |                                                                | Erstatter typegodkjenning 19.01.2009                                     | 10.11.2016 |
| UV Swift 10L30(S2)                | 1445/20   |                                                                | Typegodkjent i hht. USEPA UVDGM                                          | 02.06.2008 |
| Uvmax VIQUA Pro50/Sterliight SV50 | ≤11,6/≥30 |                                                                | "                                                                        | 24.04.2012 |
| UVFlex                            | 2734/5    |                                                                | "                                                                        | 31.10.2012 |
| UVFIT 72AL75                      | 421/3,1   |                                                                | "                                                                        | 27.11.2012 |
| UV Swift SC D03                   | 30/20,7   |                                                                | Erstatter typegodkjenning datert /<br>replaces approval dated 29.04.2015 | 09.02.2016 |
| UV Swift SC D06                   | 75/20,7   |                                                                | Erstatter typegodkjenning datert /<br>replaces approval dated 24.11.2006 | 09.02.2016 |
| UV Swift D12                      | 150/20,7  |                                                                | Erstatter typegodkjenning datert /<br>replaces approval dated 24.11.2006 | 09.02.2016 |
| UV Swift SC D18                   | 200/20,7  |                                                                | Erstatter typegodkjenning datert /<br>replaces approval dated 08.09.2014 | 09.02.2016 |
| UV Swift 2L12                     | 28,8/25,4 |                                                                | Basert på USEPA UVDGM (2006)                                             | 17.11.2016 |
| UV Swift 2L24                     | 154/25,4  |                                                                | "                                                                        | 17.11.2016 |
| UV Swift 6L30                     | 1098/32,8 |                                                                | "                                                                        | 17.11.2016 |
| UV Swift 8L30(S1)                 | 1497/32,8 |                                                                | "                                                                        | 17.11.2016 |
| UV Swift 8L30(S2)                 | 698/32,8  |                                                                | "                                                                        | 17.11.2016 |
| UV TELOS 120i                     | 8,8/18,5  |                                                                | Basert på DVGW - Teknisk standard W<br>294 del 1-3                       | 25.11.2016 |
| UV TELOS 245i                     | 22,7/22,8 |                                                                | "                                                                        | 25.11.2016 |
| UVFLEX 48                         | 8757/90,4 |                                                                | Basert på USEPA UVDGM (2006)                                             | 28.03.2019 |
| UV Swift SC D30                   | 155/16,3  |                                                                | Typegodkjenning i henhold til DVGW                                       | 01.07.2021 |
| <b>Ultraaqua</b>                  |           | Ultraaqua A/S, Kaolinvej 4,<br>DK-9220 Aalborg Øst,<br>Danmark |                                                                          |            |
| MR1-220 SSV                       | 2,9/11,0  |                                                                | Basert på ÖNORM M 5873-1:2001<br>Prosedyre B                             | 21.02.2019 |
| MR3-220SS VAL                     | 16,7/23,7 |                                                                | "                                                                        | 21.02.2019 |
| MR4-220 SSV                       | 33,9/24,5 |                                                                | "                                                                        | 21.02.2019 |
| MR6-350 SSV                       | 30,6/11,0 |                                                                | "                                                                        | 21.02.2019 |
| MR8-350SSVAL                      | 69,9/16,7 |                                                                | "                                                                        | 11.07.2019 |
| MR6-220 SS VAL                    | 45,4/25,3 |                                                                | "                                                                        | 19.11.2019 |
| MR12-350 SS VAL                   | 100/20,0  |                                                                | "                                                                        | 19.11.2019 |

|                     |                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                 |
|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>van Remmen</b>   |                          | van Remmen UV Technik<br>B.V., Hooglandsweg 3, 8131<br>TE Wijhe, Nederland | Eide Marine Tech AS, Hillestad, 5457<br>HØYLANDSBYGD, tlf. 53 48 35 50<br>(offshore/fiskeoppdrett)<br><br>NOVATEK AS, Postboks 6866 Rodeløkka,<br>0504 OSLO, tlf. 22 72 35 40 (landbaserte<br>anlegg) |                                                                    |                                 |
| C400 (C51 (DC-40))  | 25,8/22,4                |                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | NEN-EN 14897; 2006, basert på<br>ÖNORM M 5873-1                    | 06.04.2010                      |
| C81 (DC-80)         | 42,0/24,5 og/and 67,9/48 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | "                                                                  | 06.04.2010 og/and<br>11.08.2010 |
| C380 (C22 (DC-17))  | 9,2/34,4                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | "                                                                  | 30.06.2010                      |
| C390 (C34 (DC-25))  | 24,7/32                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | "                                                                  | 14.10.2010                      |
| C370 (C16 (DC-11))  | 12,1/17                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | "                                                                  | 16.11.2010                      |
| C360 (C11 (DC-9.2)) | 9,2/34,4                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | "                                                                  | 04.04.2011                      |
| C420 (C75)          | 33,9/23,7                |                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | Ö-NORM M 5873-1                                                    | 03.05.2012                      |
| C340                | 2,8/25,9                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | "                                                                  | 10.04.2013                      |
| <b>VISA</b>         |                          | Wedeco, Visa, Seewalchen<br>Østerrike                                      | Alfsen og Gunderson A/S, Postboks 6052<br>Etterstad, 0601 OSLO Tlf. 22 70 77 00                                                                                                                       |                                                                    |                                 |
| 1T.. 5125 VA100     | 1/32                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | Basert på ÖNORM                                                    | 18.07.2002                      |
| 1T..9560 VA 100     | 2,8/32                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | "                                                                  | 18.07.2002                      |
| 1T..95180 VA 200    | 8/32                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | "                                                                  | 18.07.2002                      |
| 1T..95240 VA 200    | 10,5/32                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | "                                                                  | 18.07.2002                      |
| 1T..95300 VA 200    | 13,7/32                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | "                                                                  | 18.07.2002                      |
| 1T..95300 VA 280    | 15,4/32                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | "                                                                  | 18.07.2002                      |
| 1T..95360 VA 250    | 17,2/32                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | "                                                                  | 18.07.2002                      |
| 1T..95360 VA 300    | 18,4/32                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | "                                                                  | 18.07.2002                      |
| 1T..95420 VA 280    | 21,8/32                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | "                                                                  | 18.07.2002                      |
| 1T..95480 VA 300    | 23,4/32                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | "                                                                  | 18.07.2002                      |
| 1T..95540 VA 300    | 27/32                    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | "                                                                  | 18.07.2002                      |
| 1T..95600 VA 320    | 30/32                    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | "                                                                  | 18.07.2002                      |
| 1T..95660 VA 350    | 33,3/32                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | "                                                                  | 18.07.2002                      |
| 1T..95720 VA 400    | 37,5/32                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | "                                                                  | 18.07.2002                      |
| <b>Visades</b>      |                          | Visades UV Technology<br>Elektro Sachs GesmbH                              | ProMinent Doserteknik AB, Box 8933, S-402<br>73 Göteborg                                                                                                                                              |                                                                    |                                 |
| T40                 | 07;39                    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | Basert på ÖNORM M 5873-1                                           | 15.12.2005                      |
| T60                 | 1,1/39                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | "                                                                  | 15.12.2005                      |
| T80                 | 0,9/40                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | "                                                                  | 15.12.2005                      |
| T130                | 1,6/39                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | "                                                                  | 15.12.2005                      |
| T240                | 4,4/39                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | "                                                                  | 15.12.2005                      |
| T480                | 13,7/39                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | "                                                                  | 15.12.2005                      |
| T720                | 12,6/39                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | "                                                                  | 15.12.2005                      |
| T1700L-200          | 150/38,7                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | Erstatter tidligere typegodkjenning /<br>replaces earlier approval | 17.08.2009                      |
| T2500L-300          | 81/22,4                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | 06.07.2009                                                         | 17.08.2009                      |
| T3000L-400          | 399/44,7                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 17.08.2009                      |



|                                                                   |             |                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| T1200L-400                                                        | 31,9/22     |                                                       |                                                                                                                                               | Basert på ÖNORM M 58734                                                                                                               | 19.10.2012 |
| T860F                                                             | 19,9/22,3   |                                                       |                                                                                                                                               | "                                                                                                                                     | 06.11.2013 |
| T200F                                                             | 3,2/22,3    |                                                       |                                                                                                                                               | "                                                                                                                                     | 10.04.2014 |
| T4800L-400                                                        | 120/22,3    |                                                       |                                                                                                                                               | "                                                                                                                                     | 10.04.2014 |
| <b>Wallace &amp; Tiernan</b> (se også Siemens-Wallace & Tiernan)  |             | Siemens Water Technology                              | Siemens AS, sektor industri, divisjon industri automasjon & drives technology, avd. prosessinstrumentering, v/Ola Åge Nesheim, tlf. 930 04605 |                                                                                                                                       |            |
| UV Astron/Barrier M 275                                           | 10/44       |                                                       |                                                                                                                                               | Basert på DVGW                                                                                                                        | 23.08.2006 |
| UV Astron/Barrier M 525,                                          | 32/44       |                                                       |                                                                                                                                               | "                                                                                                                                     | 23.08.2006 |
| UV Astron/Barrier M 900,                                          | 100/44      |                                                       |                                                                                                                                               | "                                                                                                                                     | 23.08.2006 |
| UV Astron/Barrier M 1250                                          | 140/44      |                                                       |                                                                                                                                               | "                                                                                                                                     | 23.08.2006 |
| UV Wave BW                                                        | 0,9/19,5    |                                                       |                                                                                                                                               | "                                                                                                                                     | 23.08.2006 |
| UV Astron/Barrier M 2600                                          | 156/32      |                                                       |                                                                                                                                               | "                                                                                                                                     | 06.03.2007 |
| UV Astron/Barrier M 3800                                          | 220/30      |                                                       |                                                                                                                                               | "                                                                                                                                     | 06.03.2007 |
| <b>Wedeco/Xylem-Wedeco</b>                                        |             | Xylem Water Solutions                                 | Sternor AquaTech a.s., Anolitveien 16, Postboks 3534, 1400 SKI, Tlf. 64 85 94 00                                                              |                                                                                                                                       |            |
| K 3000                                                            | 600-1300/71 | Herford GmbH, Boschstr. 4-14, 32051 Herford, Tyskland |                                                                                                                                               | Basert på DVGW og ÖNORM                                                                                                               | 17.10.2002 |
| A4                                                                | 1,2/33      |                                                       |                                                                                                                                               | "                                                                                                                                     | 18.07.2002 |
| A10                                                               | 2,8/33      |                                                       |                                                                                                                                               | "                                                                                                                                     | 18.07.2002 |
| A15                                                               | 3,7/33      |                                                       |                                                                                                                                               | "                                                                                                                                     | 18.07.2002 |
| B40                                                               | 13,6/45     |                                                       |                                                                                                                                               | "                                                                                                                                     | 18.07.2002 |
| B60                                                               | 24/45       |                                                       |                                                                                                                                               | "                                                                                                                                     | 18.07.2002 |
| B80                                                               | 33/45       |                                                       |                                                                                                                                               | "                                                                                                                                     | 18.07.2002 |
| B120                                                              | 39/45       |                                                       |                                                                                                                                               | "                                                                                                                                     | 18.07.2002 |
| B160                                                              | 66/45       |                                                       |                                                                                                                                               | "                                                                                                                                     | 18.07.2002 |
| B220                                                              | 81/45       |                                                       |                                                                                                                                               | "                                                                                                                                     | 18.07.2002 |
| B300                                                              | 127/50      |                                                       |                                                                                                                                               | "                                                                                                                                     | 18.07.2002 |
| K 1200                                                            | 360-1200/73 |                                                       |                                                                                                                                               | "                                                                                                                                     | 18.07.2002 |
| LBA 150                                                           | 150/12      |                                                       |                                                                                                                                               | "                                                                                                                                     | 18.07.2002 |
| B400XL                                                            | 174/50      |                                                       |                                                                                                                                               | Basert på ÖNORM                                                                                                                       | 10.01.2003 |
| BX1800                                                            | 338/33      |                                                       |                                                                                                                                               | Basert på US EPA Ultraviolet disinfection guidance manual                                                                             | 29.03.2005 |
| BX3200                                                            | 548/33      |                                                       |                                                                                                                                               | Typegodkjent i hht. USEPA UVDGM. Typegodkjenning gitt 29.03.2005 erstatter typegodkjenning gitt / replaces approval dated 26.11.2004. | 29.03.2005 |
| K143 12/8 (se godkjenning datert / see approval dated 05.07.2016) | 490-2475/44 |                                                       |                                                                                                                                               | Typegodkjent i hht. USEPA UVDGM                                                                                                       | 03.08.2005 |
| LBX1000 (se godkjenning datert / see approval dated 28.11.2012)   | 395/12      |                                                       |                                                                                                                                               | "                                                                                                                                     | 23.08.2005 |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| BX50                         | 28/73       |
| BX100                        | 53/66       |
| Spektron model 3             | 0,9/33      |
| Spektron model 6             | 1,9/33      |
| Spektron model 15            | 8/33        |
| Spektron model 25            | 12,7/33     |
| Spektron model 25S           | 4,6/33      |
| Spektron model 70            | 18,2/33     |
| Spektron model 100           | 22,3/33     |
| Spektron model 150           | 36/33       |
| Spektron model 250           | 32/33       |
| Spektron model 400           | 57/33       |
| Spektron model 600           | 68/33       |
| Spektron 100S                | 24/33       |
| BX1000                       | 174/50      |
| K143 12/6                    | 1794/44,4   |
| LBX 400                      | 87,5/5,0    |
| LBX90                        | 26,0/4,6    |
| Quadron3000                  | 312/10,7    |
| Spektron 650E                | 64,5/15,6   |
| Spektron 250e-DN 300-ANSI 12 | 43,0/15,6   |
| Spektron 350E                | 63,7/15,6   |
| Spektron 30e                 | 7,5/25,5    |
| Spektron 50e                 | 11,3/25,5   |
| Spektron 900e                | 142/15,6    |
|                              |             |
| Quadron 1200                 | 266/15,6    |
| Quadron 600                  | 153/15,6    |
| Spektron 90e                 | 6,7/32,4    |
|                              |             |
| Spektron 180e                | 25,9/26,5   |
|                              |             |
| LBX850e                      | 43,4/0,03   |
| LBX400e                      | 87,5/5,0    |
|                              |             |
|                              |             |
| LBX1000e                     | 233/2,6     |
|                              |             |
|                              |             |
| Spektron 2000e               | 132/15,6    |
|                              |             |
| K143 12/8                    | 490-2475/44 |
|                              |             |
| Spektron 250e-DN 200-ANSI 8  | 18/21       |
|                              |             |
| LBX 1500e                    | 449/2,5     |

|                                                                                 |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Basert på DVGW                                                                  | Oppdatert 16.08.2021 | 14.06.2006 |
| "                                                                               |                      | 14.06.2006 |
| Basert på ÖNORM M 5873-1                                                        |                      | 06.09.2007 |
| "                                                                               |                      | 06.09.2007 |
| "                                                                               |                      | 06.09.2007 |
| "                                                                               |                      | 06.09.2007 |
| "                                                                               |                      | 06.09.2007 |
| "                                                                               |                      | 06.09.2007 |
| "                                                                               |                      | 06.09.2007 |
| "                                                                               |                      | 06.09.2007 |
| "                                                                               |                      | 06.09.2007 |
| ÖNORM-godkjenning                                                               |                      | 13.06.2008 |
| "                                                                               |                      | 19.01.2009 |
| Basert på USEPA UVDGM                                                           |                      | 07.07.2009 |
| "                                                                               |                      | 01.07.2011 |
| "                                                                               |                      | 09.11.2011 |
| "                                                                               |                      | 15.06.2012 |
| "                                                                               |                      | 03.10.2012 |
| Typegodkjent i hht. USEPA UVDGM                                                 |                      | 20.12.2012 |
| "                                                                               |                      | 20.12.2012 |
| Typegodkjent i hht. ÖNORM M 5873-1                                              |                      | 28.02.2013 |
| "                                                                               |                      | 28.02.2013 |
| Typegodkjent i hht. USEPA UVDGM (2006)                                          |                      | 28.02.2013 |
| Basert på ÖNORM M 5873-1 (2001)                                                 |                      | 07.05.2013 |
| "                                                                               |                      | 07.05.2013 |
| Erstatter typegodkjenning gitt / replaces approval dated 02.07.2013             |                      | 17.02.2015 |
| Erstatter typegodkjenning gitt / replaces approval dated 02.07.2013             |                      | 17.02.2015 |
| Typegodkjent i hht. USEPA UVDGM                                                 |                      | 07.05.2014 |
| Erstatter godkjenning datert / replaces approvals dated 01.07.2011 + 29.01.2013 |                      | 11.12.2015 |
| Erstatter godkjenning datert / replaces approvals dated 01.07.2011 + 28.11.2012 |                      | 11.12.2015 |
| Typegodkjent i hht. USEPA UVDGM (2006)                                          |                      | 03.05.2016 |
| Erstatter godkjenning datert / replaces approvals dated 03.08.2005              |                      | 05.07.2016 |
| Typegodkjent i hht. ÖNORM M 5873-1 (2001)                                       |                      | 01.12.2016 |
| Typegodkjent i hht. USEPA UVDGM (2006)                                          |                      | 02.12.2016 |

|                                 |            |  |  |                                                            |            |
|---------------------------------|------------|--|--|------------------------------------------------------------|------------|
| Spektron 2e                     | 0,6/16,8   |  |  | Typegodkjent i hht. DVGW Technical Standard W 294 Part 1-3 | 06.02.2018 |
| Spektron 5e                     | 1,1/16,7   |  |  | "                                                          | 06.02.2018 |
| Spektron 10e                    | 1,7/17,1   |  |  | "                                                          | 06.02.2018 |
| Spektron 75e                    | 15/3,8     |  |  | "                                                          | 06.02.2018 |
| Spektron 4000e                  | 362/15,6   |  |  | Basert på US EPA Validation report 2016                    | 25.06.2018 |
| Spektron 6000e                  | ≤1416/14,2 |  |  | Basert på US EPA Validation report 2016                    | 25.06.2018 |
| Spektron 350e-DN 250-ANSI 10    | 35/22,4    |  |  | Basert på DVGW W 294                                       | 02.12.2020 |
| <b>Willand (se ATG UV)</b>      |            |  |  |                                                            |            |
| <b>Xylem-Wedeco (se Wedeco)</b> |            |  |  |                                                            |            |

